Flat Moon Surface/Suspension Up/Down 680 Fluo GI

118317XX-118357XX-118367XX

Lamptype : T16 (4x 24W) + TC-L (2x 24W)

Fitting : G5 + 2G11

MAP



Installatie
1. Schroef de lampplaat vast op de lampring.
2. Breng de voeding (1x) en ophangkabels (3x) door de lampplaat .
3. Sluit de voedingsdraden aan de aansluitklem
4. Breng de lampen in het toestel, overeenkomstig het toestelvermogen.
5. Neem de polycarbonaat en breng die schuin in het toestel.
NB: voedingskabel (power feed) en ophangkabels suspension set zijn afzonderlijk te bestellen.

Installation
1. Screw the lampunit onto the lampring.
2. Bring the power supply (1x) and suspension set (3x) through the lamp plate.
3. Connect the power wires to the connecting terminal.
4. Insert bulbs into the unit, making certain to respect the unit's maximum power rating.
5. Take the polycarbonate disc and place it slanted in the appliance.
NB: Power feed cable and suspension set can be ordered separately.

Installation
1. Vissez la plaque à la lumière de la lampe anneau .
2. Introduisez le câble d'alimentation (1x) et les câbles de suspension (3x) au travers de l'embase de la lampe .
3. Raccordez le câble d'alimentation au bornier de connexion.
4. Introduisez les lampes dans l'appareil conformément à sa puissance.
5. Prenez le disque en polycarbonate et introduisez-le de biais dans l'appareil.
NB: Le câble d'alimentation (power feed) et le kit des câbles de suspension doivent être commandés séparément

Montage
1. Schrauben Sie die Platte an die Glühbirne Ring .
2. Das Anschlusskabel (1 x) und die Aufhängungskabel (3 x) durch die Lampenplatte führen.
3. Die Adern des Anschlusskabels an die Anschlussklemme anschließen.
4. Setzen Sie Lampen in die Leuchte ein, die mit der Leistung der Leuchte übereinstimmen.
5. Die Polycarbonatscheibe nehmen und schräg in die Leuchte einsetzen.
Anmerkung: Stromanschlusskabel (Power Feed) und Aufhängungskabel (Suspension Set) müssen extra bestellt werden.

Instalación
1. Tornillo de la placa al anillo bombilla
2. Pase el cable de alimentación (1x) y los cables de suspensión (3x) a través de la placa de la lámpara.
3. Conecte los cables de alimentación al borne de conexión.
4. Coloque las bombillas de la potencia adecuada en el aparato.
5. Coloque el disco de policarbonato inclinado en el aparato.
Nota: El cable de alimentación (power feed) y el juego de cables de suspensión pueden pedirse por separado.

Installazione
1. Avvitare la piastra per l'anello di lampadina.
2. Inserire i cavi di alimentazione (1x) e di sospensione (3x) nella piastra della lampada
3. Collegare i fili dell'alimentazione con il terminale.
4. Collocare la lampada nell'apparecchio, e che sia conforme alla potenza dello stesso.
5. Prendere il disco di policarbonato e inserirlo trasversalmente nell'apparecchio.
NB: Il cavo di alimentazione (power feed) e i cavi di sospensione suspension set si possono ordinare separatamente

Установка
1. Привинтите ламповую пластину к ламповому кольцу.
2. Протяните кабели питания (1x) и подвеса (3x) через ламповую пластину.
3. Подсоедините провода питания к клеммам .
4. Вставьте лампу, соответствующую мощности устройства
5. Возьмите поликарбонатный диск и вставьте его косо в устройство.
Примечание: Кабель питания (силовой провод) и кабели подвеса можно заказать отдельно

Can be used with

11340409 Suspension set 4m (3cable) WhStr
11340432 Suspension set 4m (3cable) BlStr

11839909 Power feed 4m 3x0.75 WhStr
11839932 Power feed 4m 3x0.75 BlStr
11839809 Power feed 4m 5x0.75 WhStr
11839832 Power feed 4m 5x0.75 BlStr

11839709 Power feed recessed 4m 3x0.75 WhStr
11839732 Power feed recessed 4m 3x0.75 BlStr
11839609 Power feed recessed 4m 5x0.75 WhStr
11839632 Power feed recessed 4m 5x0.75 BlStr



11831709-11831732

1-10V 11835709+11835732

Push DALI 11836709+11836732

230V / 50-60Hz 0.5 m elec.

V0-08/03/2011